APPOLDT GmbH Ingenieurbüro Interfacetechnik
D- 40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel 2a

BUS INTERFACE CONNECTOR SYSTEM

Profibus CAN-Bus RS 485 MPI-Kabel

Vertikales Vollmetallgehäuse 2 Kabelausgänge

- Vollmetall - Bushaube mit 2 Kabelausgänge vertikal
- extrem platzsparend anreihbar , höchste EMV-Störsicherheit
- HF-dicht
- Innenteil des Steckers ist um 180° drehbar

Horizontales Kunststoffgehäuse 2 Kabelausgänge

- Ausführung auch mit zweitem D-SUB für Programmierzwecke
- Schraubklemmen sind Standard

12-2013

PROFIBUS
CAN-BUS

Kabelabgang horizontal



PROFIBUS
CAN-BUS

mit PG-Anschluß

Profibus =Buchse o./Stift
Canbus = Stift o./ Buchse

Kabelabgang horizontal

PROFIBUS
CAN-BUS
RS 485

Vollmetallgehäuse
Kabelabgang
vertikal 180°

BUS–SYSTEM Horizontaler Kabelabgang	PIN- Nr:	**Buchse** Female	**Stift** Male	TYP	Artikel Nr:	TYP	Artikel Nr:	TYP	Artikel Nr:	TYP	Artikel Nr:
CAN,CANopen,Safety Bus 1Mbit/s Abschlußwiderstand zuschaltbar	2,3,7,	X		**Can-bus-9F**	**9009-CAN**						
Mit extra D-SUB für Programmiergerät		X	X			**Can- 9M/F-PG**	**9026**				
PROFIBUS bis 12 Mbit/s Mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand			X	**Profi-bus-9M**	**9010**						
PROFIBUS bis 12 Mbit/s mit extra Buchse oben für Programmiergerät und zuschaltbarem Abschlußwiderstand		X	X			**Profibus-9M/F-PG**	**9011**				
Vertikaler Kabelabgang											
PROFIBUS bis 12Mbits/s mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand			X							Profibus Male	**9025**
CAN,CANopen,Safety Bus 1Mbit/s Abschlußwiderstand zuschaltbar	2,3,7,	X	X							Canbus-Female Canbus-Male	**9002** 9012
RS485 9-pol.	,2,3,,5,6,7,8,		X							RS485-Male	**9001**
MPI - Profibuskabel 2,5m konfektioniert						MPI-2,5m	**9107**			AZ-PROF	9021

Technische Daten			
Gehäusematerial	Kunststoff sw	Kunststoff schwarz	Vollmetall
Abmessungen HöhexBreitexLänge Kunststoffgehäuse	42x16x76mm	42x16x76mm	31x14,8 x 68 mm .
Steckeranschluß D-SUB	9-polig Stift od.Buchse Profibus nur Stiftleiste	9-pol. Stift od. Buchse	
Steckzyklen	GK 2 = >200 Zyklen		
Kabelzuführung Metallgehäuse Kunstoffgehäuse	Über 2 metallisierte gefederte Kabelklemmen		2 x Metallkabelklemmen
Spannung max. / Strombelastung	60V ac/dc / 1A		
Anschlußquerschnitt q mm Schraubklemmen starr/flex	0,14-1,5 / 0,14-1,0	Option: Federzug/IDC	
Abschluß / Terminierungswiderstände zuschaltbar	CAN 120 Ohm	Profibus=220/390 Ohm von außen zuschaltbar	
Kabeldurchmesser max. in mm	10mm		
Schutzart	IP40		
Temperaturbereich	-20…..+70 Grad C		
Befestigungsschrauben	4-40 UNC / 0,4 Nm Innensechskant		
Kabel-Außenmantel / Farbe / Kabeldurchmesser	PVC FRVI violett / 8mm		
Schleifenwiderstand / Wellenwiderstand	<110 Ohm/km / 150 Ohm +- 15 Ohm		
Betriebskapazität	28,6 nF/km		
Zubehör:	Kabelklemme		9023
	Blindplatte		9024