APPOLDT GmbH Ingenieurbüro
D- 40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel 2a

EURO - STECKKARTENHALTER DIN 41617 / PC - CARD HOLDERS

Eurokartenhalter für Platinen 100x160mm

- STECKKARTENHALTER MIT FEDERLEISTEN
- PC-CARD HOLDERS WITH FEMALE CONNECTORS
- FEDERZUGKLEMMEN AUF WUNSCH **INDEX -F**

MONTAGEMÖGLICHKEITEN :

WAAGERECHT ZUR TS35 / SENKRECHT ZUR TS35

ACHTUNG !!
MONTAGE für STKH 1249.3F
1)Die TS35-Alu-Schiene nur im Bereich der eingelegten Feder (Klemmenseite a1/a2) einhängen .
2) Durch leichten Druck nur von oben auf die Alu-Schiene rastet der untere Teil komplett ein.
3) Auf keinen Fall mit Hebelwirkung an den Kunststoff-Säulen zu versuchen den STKH einzurasten !! Dieses kann zur Zerstörung der Säulen führen !

DEMONTAGE
Durch leichten Druck von oben auf die Alu-Schiene (gegen die eingelegte Feder) wird der STKH freigegeben!

"Push-In" Klemmen:
Leiter mit AEH einfach einstecken.(ohne Werkzeug)
bei feindrähtigen Adern Klemmstelle
mit Schraubendreher vorher öffnen. max. 1,5mmq

	32-polig a + c	31-polig	64-polig a + c	64-polig a + b
	BAUFORM - D 32 	DIN 41617	BAUFORM - C 64  1249.3F Cage-Klemmen und TS35 Alu-Schiene für waagereche Montage	BAUFORM - B 64
			Federzugklemmen ! **Öffnen der Klemmstelle!** Nur mit max. 3mm breiter Schraubendreherklinge !! Einführen und leicht nach oben hebeln . Klemmstelle öffnet sich.	
Beschreibung	Typ Artikel Nr:	Typ Artikel Nr:	Typ Artikel Nr:	Typ Artikel Nr:
Steckkartenhalter standard STKH-D 32 / a + c	**STKH-D 32 / a + c 1236.3**			
Steckkartenhalter standard mit Federzugklemmen	STKH-D32a+c 1236.3F			
Mit Montagefüsse waagerecht auf TS 35	STKH-D32 a+ /MW 1237.3			
Mit Montageplatte /Füsse senkrecht auf TS 35	STKH-D32/ a+c/ MS 1238.3			
Steckkartenhalter standard STKH-31/250V		**STKH-31/250V 1230.3**		
Mit Montagefüsse waagerecht auf TS 35		STKH-31/250V/MW 1231.3		
Mit Montageplatte /Füsse senkrecht auf TS 35		STKH-31/250V /M 1232.3		
Doppel-Klemmen einseitig		STKH-31 1233.3-EA		
Halter Standard mit Schraubklemmen bis 4mmq			**STKH - C 64 / a + c 1248.3**	
Halter mit "push-In" Direktsteckklemmen bis 1,5mmq			**STKH-C64/ a+c 1248.3-LSF**	
Halter auf TS35-Schiene waager.mont. Cage-Klemm			**STKH-C64/a+c/MW 1249.3F**	
Halter senkr. auf TS35 ,Schraubklemmen 4mmq			STKH-C64/ a+c/ MS 1250.3	
Steckkartenhalter standard STKH-B64 / a +b				STKH-B64 / a +b 1245.3
Mit Montagefüsse waagerecht auf TS 35				STKH-B64/a+b/MW1246.3
Mit Montageplatte /Füsse senkrecht auf TS 35				STKH-B64 a+b/MS 1247.3

NENNDATEN / **ELECTRICAL DATA**				
Bemessungsspannung / Rated voltage group:A	250Vac	250Vac	125V ac	125Vac
Nennstrom / Rated current	2A	4A	2A	2A

ANSCHLUSSDATEN / **Conductor sizes**				
Federleiste / Female connector block	D32 polig DIN 41612 a + c	31 polig DIN 41617	C 64 polig DIN 41612 a + c	B 64 polig DIN 41612 a + b
Bestückung / Components				
Anschlussart / Type of connection	Schraubklemmen	Option : Federzugklemmen / Cageklemmen, push-In-Klemmen		
Querschnitt / Conductor cross -section	0,2-4mmq e , AWG 22- 14		"push-in" 1,5mmq,Cage klemmen 2,5mmq f ;	
DIN VDE-Bestimmungen / Specifications				
Abmessungen BxLxHöhe / Modul with/length/height	130 x 50 x144mm		130 x 76x144mm	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES		
Halteplatte / Support bracket	HP1	2600.0
Einzelsäule / Single guide	STKH/S	2602.3
Rasthaken / Latching clip	RH	2603.3
Montageplatte mit TS35 Fuß / Mounting plate	MP1	2605.0